

MAGNUS 21 Y 21R



Prog: 12
Rotor: RT 191Adap RE 347
Tiempo: 01:10:00
RPM: 3.000 RCF: 1.932
Accel: 70s Decel: free
Set T: -4 °C T: -1 °C

    **magnus 21**

Descripción

La centrífuga **Magnus 21** y su versión refrigerada **Magnus 21 R**, pueden procesar un volumen de hasta 2,6 litros en un equipo de sobremesa, ofreciendo una solución completa en la preparación de muestras por centrifugación para laboratorios de investigación, clínicos, biotecnológicos, industriales, etc. El gran número de rotores y adaptadores, el motor de inducción, libre de mantenimiento, un software que permite controlar los diferentes parámetros de centrifugación de manera intuitiva, y los gráficos mostrados en la pantalla de LCD, proveen al usuario de un equipo de **fácil funcionamiento** y un aliado en el trabajo diario.

Orto Alresa en su apuesta por la innovación, ofrece la regulación de la etapa de frenado en un amplio espectro modificable por el operario, en un rango de entre 5 y 180 segundos, en función del rotor, consiguiendo así reducir el tiempo de frenada, adecuado para cada tipo de muestra.

Características

- Motor de inducción, libre de mantenimiento.
- Controlada por microprocesador.
- Tiempo mínimo de aceleración.
- Nivel de ruido inferior a 60 dB.
- Identificación automática del rotor: muestra en pantalla max. R.P.M., max. F.C.R. y max. capacidad, evitando que se sobrepase la velocidad máxima.
- Regulación de la temperatura de -20 a 40°C (Solo Magnus 21 R).
- Apertura programable: automática al finalizar el ciclo o manual presionando el botón del panel de mandos.

Fácil funcionamiento

- Pantalla LCD retro iluminada.
- Regulación de RPM en intervalos de 100, de F.C.R. en 10 xg, de tiempo de 1 a 99 y posición de tiempo indefinido.
- Posibilidad de introducir hasta 16 programas diferentes.
- Comienzo de la cuenta atrás al alcanzar las RPM/F.C.R. seleccionadas, permitiendo así resultados reproducibles.
- Visualización mediante valores o gráficos de los parámetros actuales.
- Pulsadores de apertura de tapa, inicio, paro, intro y salida.
- Muestra en cada momento el estado en el que se encuentra el equipo.
- Rampas de frenado de 5 a 180 segundos.
- Doble cierre motorizado.
- Programa de pre-enfriamiento con temperatura seleccionable (Magnus 21R).

Perfil de seguridad

- Chequeo continuo del estado del equipo y sus accesorios.
- Cámara de centrifugación en acero inoxidable.
- Sistema de protección ante caída de la tapa.
- Parada por desequilibrio.
- Sistema de apertura de emergencia.
- Impide el giro del rotor con la tapa abierta, ni su apertura mientras el rotor gira.
- Ventilación forzada.
- Vasos con tapas
- Control por F.C.R(xg): permite reproducir protocolos diseñados en otros equipos evitando interferencias de las R.P.M.
- Sensor de temperatura en el interior de la cámara, gas R 404A (libre CFC, solo **Magnus 21 R**).

Directivas comunitarias: 73/23/CEE y 89/336/CEE. Normas 61010-2, 61010-2-020, 61000-3, 61000-4 y 55011.

Versiónes

Código	Dimensiones (mm)(a x l x h)			Peso neto (Kg)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)	Consumo (W)	Z max aconsejable (Hz)
CE 128	540	670	930	82	220-240	50-60	600	-
CE 130	540	670	930	82	110-120	50-60	600	-
CE 129	540	670	930	105	220-240	50-60	1200	< 0.446
CE 131	540	670	930	105	110-120	50-60	1200	< 0.446

Accesorios

															
ROTOR		OSCILANTE	OSCILANTE	OSCILANTE	ANGULAR 35 °	ANGULAR 45 °	ANGULAR 45 °	ANGULAR 30 °							
Capacidad		104 x 5 ml.	4 x 250 ml.	4 x 650 ml.	8 x 30 ml.	8 x 50 ml.	4 x 100 ml.	4 x 250 ml.							
R.P.M.		3.500	4.000	3.500	7.000	5.000	5.200	4.700							
Radio mm		153	202	192	102	149	138	153							
Factor xg		2.095	3.613	2.630	5.588	4.165	4.172	3.779							
Temperatura Min. a velocidad max °C		-4	-2	-4	-3	-4	-4	-4							
REDUCTORES	Dim (mm)	Tubos	REF.	Tubos	REF.	Tubos	REF.	Tubos	REF.	Tubos	REF.	Tubos	REF.	Tubos	REF.
500 ml.	ø90 x 120	-	-	-	-	4	RE 310	-	-	-	-	-	-	-	-
250 ml.	ø60 x 129	-	-	4	-	4	RE 330	-	-	-	-	-	-	4	-
100 ml.	ø48 x 95	-	-	4	RE 327	4	RE 409	-	-	-	-	4	-	4	RE 327
80 ml.	ø44 x 100	-	-	4	RE 422	8	RE 352	-	-	-	-	4	RE 338	4	RE 422
50 ml.	ø35 x 100	-	-	4	RE 334	16	RE 317	-	-	8	-	4	RE 335	4	RE 334
50 ml. falcon	ø29 x 117	-	-	4	RE 340	16	RE 318	-	-	8	RE 375	4	RE 341	4	RE 340
30 ml.	ø25 x 96	-	-	12	RE 312	24	RE 322	8	-	8	RE 370	4	RE 332	12	RE 312
15 ml.	ø16 x 100	-	-	28	RE 376	72	RE 348	8	RE 368	8	RE 369	16	RE 316	28	RE 376
15 ml. falcon	ø17 x 122	-	-	20	RE 321	52	RE 347	8	RE 368	8	RE 369	4	RE 339	20	RE 321
15 ml. vacío	ø16 x 132	-	-	28	RE 376	-	-	8	RE 368	8	RE 369	-	-	28	RE 376
10 ml.	ø13 x 100	104	RE 309	40	RE 343	84	RE 354	8	RE 372	24	RE 366	20	RE 320	40	RE 343
10 ml. vacío	ø16 x 107	-	-	28	RE 376	72	RE 348	8	RE 368	8	RE 369	16	RE 316	28	RE 376
7/10 ml. vacío	ø13 x 107	104	RE 309	28	RE 324	72	RE 349	8	RE 372	8	RE 373	20	RE 320	28	RE 324
5 ml.	ø13 x 75	104	RE 388	40	RE 343	84	RE 354	8	RE 372	24	RE 366	20	RE 320	40	RE 343
5 ml. vacío	ø13 x 82	104	RE 388	28	RE 324	72	RE 349	8	RE 372	8	RE 373	20	RE 320	28	RE 324
10 x 100 mm	ø10 x 100	-	-	52	RE 346	144	RE 315	8	RE 374	24	RE 367	36	RE 326	52	RE 346
128x86x15 microtiter	ø128x86x15	-	-	-	-	12	RE 307	-	-	-	-	-	-	-	-
microtubos 1,5-2 ml.	ø11x39	-	-	-	-	72	RE 426	-	-	-	-	-	-	-	-
microtubos 0,5-0,6 ml.	ø8x30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
microtubos 0,2-0,4 ml.	ø10x32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Este rotor puede suministrarse con cuatro tapas (RE 356).
(2) Este rotor puede suministrarse con adaptadores para bolsas de sangre (RE 308)

		RT 206		RT 201 (1) (2)		RT 202	
							
ROTOR		ANGULAR 45 °		OSCILANTE		OSCILANTE	
Capacidad		30 x 1,5-2 ml.		4 bolsas de sangre		12 placas microtiter	
R.P.M.		13.300		3.500		3.500	
Radio mm		96		204		177	
Factor xg		18.985		2.794		2.424	
Temperatura Min. a velocidad max °C		-4		-3		-4	
REDUCTORES	Dim (mm)	Tubos	REF.	Tubos	REF.	Tubos	REF.
500 ml.	ø90 x 120	-	-	4	RE 310	-	-
250 ml.	ø60 x 129	-	-	4	RE 330	-	-
100 ml.	ø48 x 95	-	-	4	RE 409	-	-
80 ml.	ø44 x 100	-	-	8	RE 352	-	-
50 ml.	ø35 x 100	-	-	16	RE 317	-	-
50 ml. falcon	ø29 x 117	-	-	16	RE 318	-	-
30 ml.	ø25 x 96	-	-	24	RE 322	-	-
15 ml.	ø16 x 100	-	-	72	RE 348	-	-
15 ml. falcon	ø17 x 122	-	-	52	RE 347	-	-
15 ml. vacío	ø16 x 132	-	-	-	-	-	-
10 ml.	ø13 x 100	-	-	84	RE 354	-	-
10 ml. vacío	ø16 x 107	-	-	72	RE 348	-	-
7/10 ml. vacío	ø13 x 107	-	-	72	RE 349	-	-
5 ml.	ø13 x 75	-	-	84	RE 354	-	-
5 ml. vacío	ø13 x 82	-	-	72	RE 349	-	-
10 x 100 mm	ø10 x 100	-	-	144	RE 315	-	-
128x86x15 microtiter	ø128x86x15	-	-	12	RE 307	12	-
microtubos 1,5-2 ml.	ø11x39	30	-	72	RE 426	-	-
microtubos 0,5-0,6 ml.	ø8x30	30	RE 428	-	-	-	-
microtubos 0,2-0,4 ml.	ø10x32	30	RE 427	-	-	-	-

